

# HELO® SOLANA WAX

**МАКСИМАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА ОТ  
УЛЬТРАФИОЛЕТА**



**БЕЗУПРЕЧНОЕ  
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ**

- Применяется для внутренней отделки
- Отлично защищает древесину от УФ-излучения
- Предотвращает пожелтение поверхности
- Не препятствует естественному влагообмену
- Содержит карнаубский воск
- Колеруется по картам лессирующих оттенков Текнос
- Средний расход: 10 -14 м<sup>2</sup>/л



HELO® SOLANA WAX – это воск для деревянных поверхностей на водной основе. Подходит для отделки внутренних бревенчатых и дощатых стен и потолков, деревянных реек и межкомнатных деревянных дверей. Продукт подходит как для новых, так и для ранее обработанных поверхностей. HELO® SOLANA WAX обладает исключительной устойчивостью к воздействию УФ-излучения как в колерованном виде, так и без колеровки.

## СУПЕРЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Под воздействием УФ-лучей цвет деревянных поверхностей может стать менее ярким и насыщенным. HELO® SOLANA WAX надежно защищает древесину от УФ-лучей и предотвращает ее выцветание.

HELO® SOLANA WAX образует матовое покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами. Карнаубский воск, входящий в состав продукта, не закупоривает поры древесины и не препятствует ее естественному влагообмену.

Продукт можно заколеровать по карте лессирующих оттенков Текнос или использовать в исходном бесцветном виде. Вне зависимости от того, заколерован материал или нет, свойство УФ-защиты сработает одинаково эффективно и убережет древесину от пожелтения и выцветания.

Во время окрашивания неколерованный HELO® SOLANA WAX едва заметно изменяет исходный цвет древесины, делая его более теплым. После высыхания и взаимодействия с солнечным светом поверхность светлеет и вновь обретает свой исходный цвет.

HELO® SOLANA WAX рекомендуется наносить в 2 слоя.



НЕОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ПОД ЗАЩИТОЙ HELO® SOLANA WAX



## HELO® SOLANA WAX

- На водной основе
- Приятное матовое покрытие
- Средний расход: 10 - 14 м<sup>2</sup>/л
- Колеруется по картам лессирующих оттенков Текнос
- Упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

