

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.12.2019

ЯВА

**антисептик алкидный грунтовочный
ТУ 2312-012-93296022-2015**

ТИП	Грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных конструкций в условиях открытой атмосферы. Содержит противоплесневые компоненты.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для наружных работ по древесине. Грунтование под нанесение лессирующих и кроющих антисептиков, алкидных и масляных красок, а также в качестве средства межоперационной защиты на срок 3-6 месяцев при условии хранения деловой древесины под навесом. Обработка деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий, несущих конструкций каркасных домов. Не применять в теплицах, помещениях для домашних животных, хранилищах сельскохозяйственной продукции.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма расхода	(4 – 6) м ² /л в один слой на пиленую поверхность, (4 – 8) м ² /л в один слой на гладкую поверхность.
Массовая доля нелетучих веществ	(10 - 16) %
Плотность	(0,7 – 0,9) г/см ³
Разбавитель	Не разбавлять, готовый к применению.
Способ нанесения	Распыление, кисть, окунание.
Время высыхания до степени 3 при температуре (23±2)°С по ГОСТ 19007, не более	8 ч
Нанесение следующего слоя	Финишное покрытие наносить через 24 часа.
Блеск покрытия	Не нормируется.
Базис	Не колеруется.
Цвет	Прозрачная светло-желтая жидкость, темнеет при длительном хранении без ухудшения свойств.
Хранение и транспортирование	Выдерживает хранение и транспортирование при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. Расчистить смоляные «карманы». При ремонте удалить старое покрытие до древесины. При необходимости применить saniрующие составы «RENSA», поверхности промыть водой и высушить. Древесину, обработанную ранее антисептирующими и огнезащитными составами, окрашивать с предварительной проверкой материалов на совместимость.
Условия при окрашивании	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Допустимая влажность древесины – не более 20%. Температура воздуха должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха – не более 80%.
Окрашивание	<p>Антисептик наносить без разбавления методом «мокрый по мокрому» в один слой. Каждую деталь или элемент конструкции покрывать непрерывно за один проход. Применять мягкие плотные кисти из натуральной щетины. Особенно тщательно обрабатывать торцы бревен и досок. Не наносить поверх старых покрытий.</p> <p>Правильно загрунтованная поверхность через сутки не должна блестеть. Если загрунтованная поверхность блестит, ее следует шлифовать до матового состояния перед нанесением покрывного антисептика или краски.</p>
Состав	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищать уайт-спиритом.
Охрана труда	<p>Легковоспламеняющаяся жидкость. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Ветошь и опилки, пропитанные антисептиком, не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством.</p> <p>Антисептик обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, при нанесении распылением - респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании антисептика в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть водой с мылом.</p>
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, http://командор.рф

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит рекомендательный характер.

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.

Актуальные документы находятся на сайте <http://командор.рф>

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.
